

Спецификация на продукт

Спецификации



Зарядна станция за електромобили, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xAtt. кабел, 7.4-11-22kW, 16-32A, с MID и 4G модем

EVB4S22NC0MG

Заглавна страница

Обхват / Гама	Schneider Charge Pro
Наименование на продукта	Schneider Charge Pro
Тип продукт или компонент	Станция за зареждане
Описание на полюсите	1P or 3P
Начин на монтаж	Стенен монтаж #N/A
Монтажна подпора	Пиедестал, поръчва се отделно
Тип инсталация	На закрито/на открито
номинална изходна мощност	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
тип на изходния сигнал	#N/A T2 Отдолу 7 m
Система за контрол на достъпа	Свободен достъп Значка MIFARE DESFire EV1 Значка MIFARE DESFire EV2 Значка MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Предоставено оборудване	1 у-во за откриване на остатъчен постоянен ток (RDC-DD) Вграден 1 MID метър Вграден 1 Wi-Fi module Вграден 2 Ethernet interface module Вграден
Тип защитно устройство	У-во за откриване на остатъчен постоянен ток (RDC-DD) - 6 mA
[Us] номинално захранващо напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Система за заземяване	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
брой входове	1
вид на входния сигнал	Спомагателен за динамично управление на енергията NO contact Спомагателен за динамично управление на енергията NC contact Anti-tripping module за динамично управление на енергията Auxiliary contact за external iMNx
Тип управление	1 Бял Бутон

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Локална сигнализация	#N/A: LED (Син) Грешка: LED (червен) На разположение: LED (зелен) Start: LED (Бял) Reserved: LED (Оранжево)
Височина	418 mm
Широчина	292 mm
Дълбочина	119 mm
Нето тегло на продукта	7,4 kg
Цвят	Черен (RAL 9005)
Стандарти	EN/IEC 61851-1:2019 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-1:2007 EN/IEC 61000-6-1:2019 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011-09) ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 (2019-11) EN/IEC 61000-6-3:2021 ETSI EN 301 489-3:V2.3.2 (2023-01) ETSI EN 301 489-52:V1.2.1 (2021-11) EN/IEC 61000-6-2:2019 ETSI EN 301 489-17:V3.2.4 (2020-09) EN/IEC 61000-6-4:2019 ETSI EN 300 330:V2.1.1 (2017-02) EN/IEC 61851-21-2:2021 ETSI EN 301 511:V12.5.1 (2017-03) ETSI EN 301 908-1:V15.2.1 (2023-01) ETSI EN 301 908-2:V13.1.1 (2020-06) ETSI EN 301 908-13:V13.2.1 (2022-02) ETSI EN 300 328:V2.2.2 (2019-07) EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62311:2020 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 IEC 62955:2018 EN ISO 15118-1:2019 EN ISO 15118-2:2016 EN ISO 15118-3:2016 EN ISO 15118-4:2019 EN ISO 15118-5:2019 IEC 62196-1:2022 IEC 62196-2:2022
Продуктови сертификати	CE UKCA EV Ready 2.0A
максимален захранващ ток	32 A
Вид комуникационна мрежа	Wi-Fi Ethernet TCP/IP 4G
Протокол на комуникационния порт	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE Modbus RTU, for connection to external power meter Modbus TCP, for connection to external energy management system
Комуникационни услуги	JSON интелигентно зареждане
MID energy meter	C
4G modem	With

Околна среда

Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK10
Температура на околния въздух при работа	-30...50 °C

температура на околната среда за съхранение	-30...50 °C
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	0...2000 m

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	29,500 cm
Широчина на пакет 1	39,500 cm
Дължина на пакет 1	58,000 cm
Тегло на пакет 1	10,174 kg
Тип пакет 2	P12
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	102,000 cm
Широчина на пакет 2	80,000 cm
Дължина на пакет 2	120,000 cm
Тегло на пакет 2	136,000 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	0.3 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3]	0.2 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4]	0 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5]	0 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4]	0 kg CO2 eq.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директива RoHS на ЕС	Съвместим с изключенията
Регламент REACH	Референцията съдържа SVHC над прага

Use Longer

Удължаване на жизнения цикъл	
Ремонт	Не

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Потенциал за рециклируемост в %	0
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
Сменяема батерия	Не
обратно приемане на продукта	No
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.